

# TEK ODADA ISINMAYA SON!

Yakıt sarfiyatı bir odada yanan katı yakıtlı bir soba kadardır. Etrafında ısınan su pompa yardımıyla peteklere basılır, aynı zamanda istenildiğinde sıcak su temin edilir. Kömür beslemesi yapılmadan, kesintisiz 10 saat yanabilen, istenildiğinde 8 saat uyuyabilen, (Uyuyabilme özelliği kovalı olan ürünlerdedir.) bu verimi alabilmek için ithal kömür gerektirmeyen yanma için özel baca istemeyen, tasarımı ve sağladığı tasarrufla alternatifsiz tamamı yerli üründür.



**Rodos**  
Kaloriferli Soba

**KOMBI**  
Kovalı

Tel: 0232 457 44 84 • Gsm: 0532 668 41 98

[www.rodoskaloriferlisoba.com](http://www.rodoskaloriferlisoba.com)

[www.kovalikombi.com](http://www.kovalikombi.com)

Bornova / İZMİR

Günde **1** Kova  
Kömür ile  
Isının

**Rodos**  
Kaloriferli Soba

TEK ODADA  
ISINMAYA SON!



[www.rodoskaloriferlisoba.com](http://www.rodoskaloriferlisoba.com) • [www.kovalikombi.com](http://www.kovalikombi.com)



**RODOS-30**\*

Yakıt Türü	Odun / Kömür/ Talaş / Pelet
Duman Boru Yarı Çapı (Cm)	13
Kazan Giriş Çıkış (İniş)	1"
Genleşme Giriş - Çıkış	3/4"
Elektrik	220V / 50Hz
Pompa AMP	0,45 A
<b>Mekanik Termostatlı Hava Kontrolü</b>	



**RODOS-36**\*

Yakıt Türü	Odun / Kömür/ Talaş / Pelet
Duman Boru Yarı Çapı (Cm)	13
Kazan Giriş Çıkış (İniş)	1"
Genleşme Giriş - Çıkış	3/4"
Elektrik	220V / 50Hz
Pompa AMP	0,45 A

**FIRINLI**

Isı Kapasitesi (Kcal / h)	30.000 + 4.000
Radyatör Besleme Kapasitesi (Mtül)	8 ~ 14
Ağırlık (kg)	192
Su Kapasitesi (lt)	49
Isı Verimi (%)	82
Boyutları (En / Derinlik / Yükseklik)	51x58x105

**ULTRA ( TURBO )**

Isı Kapasitesi (Kcal / h)	32.000 + 4.000
Radyatör Besleme Kapasitesi (Mtül)	8 ~ 16
Ağırlık (kg)	170 - 190
Su Kapasitesi (lt)	65 - 85
Isı Verimi (%)	85
Boyutları (En / Derinlik / Yükseklik)	46x69x100



**RODOS-40**\*

Yakıt Türü	Odun / Kömür/ Talaş / Pelet
Duman Boru Yarı Çapı (Cm)	13
Kazan Giriş Çıkış (İniş)	1"
Genleşme Giriş - Çıkış	3/4"
Elektrik	220V / 50Hz
Pompa AMP	0,45 A
<b>Mekanik Termostatlı Hava Kontrolü</b>	



**RODOS-26**\*

Yakıt Türü	Odun / Kömür/ Talaş / Pelet
Duman Boru Yarı Çapı (Cm)	13
Kazan Giriş Çıkış (İniş)	1"
Genleşme Giriş - Çıkış	3/4"
Elektrik	220V / 50Hz
Pompa AMP	0,45 A
<b>Mekanik Termostatlı Hava Kontrolü</b>	

**ŞÖMİNELİ**

Isı Kapasitesi (Kcal / h)	35.000 + 5.000
Radyatör Besleme Kapasitesi (Mtül)	10 ~ 20
Ağırlık (kg)	190
Su Kapasitesi (lt)	58
Isı Verimi (%)	85
Boyutları (En / Derinlik / Yükseklik)	51x58x105

**ŞÖMİNELİ**

Isı Kapasitesi (Kcal / h)	26.000 + 4.500
Radyatör Besleme Kapasitesi (Mtül)	7 ~ 12
Ağırlık (kg)	168
Su Kapasitesi (lt)	42
Isı Verimi (%)	80
Boyutları (En / Derinlik / Yükseklik)	51x58x96

**KOVALI-25**



Yakıt Türü	Odun / Kömür/ Talas / Pelet
Duman Boru Yarı Çapı (Cm)	13
Kazan Giriş Çıkış (İniş)	1"
Genleşme Giriş - Çıkış	3/4"
Elektrik	220V / 50Hz
Pompa AMP	0,45 A

**KOVALI KOMBİ**

Isı Kapasitesi (Kcal / h)	20.000 + 5.000
Radyatör Besleme Kapasitesi (Mtül)	6 ~ 10
Ağırlık (kg)	130
Su Kapasitesi (lt)	60 - 75
Isı Verimi (%)	85
Boyutları (En / Derinlik / Yükseklik)	46x69x92

**RODOS-25**



Yakıt Türü	Odun / Kömür/ Talas / Pelet
Duman Boru Yarı Çapı (Cm)	13
Kazan Giriş Çıkış (İniş)	1"
Genleşme Giriş - Çıkış	3/4"
Elektrik	220V / 50Hz
Pompa AMP	0,45 A

**HALK TİPİ**

Isı Kapasitesi (Kcal / h)	20.000 + 5.000
Radyatör Besleme Kapasitesi (Mtül)	6 ~ 10
Ağırlık (kg)	130
Su Kapasitesi (lt)	48
Isı Verimi (%)	75
Boyutları (En / Derinlik / Yükseklik)	46x69x80

**RODOS-20**

**KUZİNE IZGARALI**

Isı Kapasitesi (Kcal / h)	20.000 + 5.000
Radyatör Besleme Kapasitesi (Mtül)	6 ~ 10
Ağırlık (kg)	135
Su Kapasitesi (lt)	30
Isı Verimi (%)	85
Boyutları (En / Derinlik / Yükseklik)	86x47x68



Izgara (Elek)



Çanak



Genleşme Tankı



Harici Akü Takviyeli Güç Kaynağı



Mekanik Termostat



Emniyet Ventili



Eşanjör



Termostat